Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur

Art. H9630S

Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer, Abgang unten



BESCHREIBUNG

Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9630S

Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem Thermostat SECURITHERM.
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienwachstum).
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC.
Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 39 °C.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Körper mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100.
Brauseabgang unten G 1/2B.
Mischbatterie für Wandmontage mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Brause-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
- Maximale Hygiene: ohne Rückflussverhinderer
- SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz
- Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

TECHNISCHE DATEN

Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9630S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle SECURITHERM Thermostatarmatur Securitouch
Länge	184 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE



