# Selbstentleerendes Duschsystem mit Einhebelmischer

Art. 2739HYG

Set mit Brause-Einhebelmischer



## BESCHREIBUNG

**Selbstentleerendes Duschsystem mit Einhebelmischer - Art. 2739HYG**

Duschsystem mit Einhebelmischer für Wandmontage.
Duschsystem mit Entleerventil:
• Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt, Bedienung mit Bügelgriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
• Brausekopf (Art. 813) mit Brauseschlauch (Art. 836T3) und schwenkbarem verchromtem Wandhalter (Art. 845).
• Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
- Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen
- Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

## TECHNISCHE DATEN

**Selbstentleerendes Duschsystem mit Einhebelmischer - Art. 2739HYG**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Brausearmatur Securitouch |
| Tiefe | 188 mm |
| Breite | 182 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |

