Gruppenthermostat PREMIX COMFORT

Art. 731300

Für Mischwasser von 32 bis 42 °C



BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731300

Gruppenthermostat für Mischwasser von 32 bis 42 °C:
Verbrühungsschutz.
Ausgleich von Temperaturschwankungen.
Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).
Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.
Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.
Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.
Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen.
90 l/min - 1".
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
- Stabile Temperatur
- Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
- Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731300

Anschluss	G 1B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	95 mm
Tiefe	23 mm
Länge	146 mm
Durchflussmenge	90 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

