Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO

Art. 732012

Für Mischwasser von 34 bis 60 °C



BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732012

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60 °C:
Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Empfohlener Durchfluss: von 3 bis 12 l/min.
Thermische Desinfektionen möglich.
Körper aus Messing vernickelt, Anschlüsse G 3/8 und Abgang G 3/8B.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Stabile Temperatur
- Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
- Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732012

Anschluss	3/8"
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	70 mm
Länge	75 mm
Oberfläche	Vernickelt
Normen und Zertifizierungen	ACS BELGAQUA
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

