Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer

Art. 5632

Mit Auslaufventil und Auslaufrohr schwenkbar



BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. 5632

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:
- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen.
- Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer.
- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.
Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.
- Volle Wasserleistung 20 l/min nach 1/4-Umdrehung.
- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.
Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).
Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.
Einstellbare Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.
- Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung
- Komfort: ergonomische Kugelgriffe, Schwenkauslauf
- Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer - Art. 5632

Anschluss	G 3/8
Höhe	1.080-1.200 mm
Auslaufhöhe	Auslaufventil: 265 mm, Handbrause: 435-555 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 20 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

