Bodenablauf

Art. 682001DE

Für Fliesen- oder Rohfußboden



BESCHREIBUNG

Bodenablauf - Art. 682001DE

Bodenablauf mit Höhenverstellung für Fliesen- oder Rohfußboden:
Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min.
Sperrhöhe 50 mm.
Edelstahlsieb hochglanzpoliert 100 x 100 mm.
Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich).
Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung.
Maximale Einlauftemperatur: 60 °C im Dauerbetrieb, 85 °C kurzfristig.
Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung.
Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung).
Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94).
Höhe 110 mm, mit Aufstockelement verstellbar bis 80 mm.
Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Für gängige Böden geeignet, mit Höhenverstellung
- Ablaufglocke mit Griffbügel, glatter Körper
- Widerstandsfähiger Edelstahl-Einlaufsieb

TECHNISCHE DATEN

Bodenablauf - Art. 682001DE

Höhe	190 mm max.
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Durchflussmenge	36 l/min
Garantie	30 JAHRE

