Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal



Art. 543000

Installationssystem aus Stahl für Urinal Ø 35

BESCHREIBUNG

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543000

Installationssystem für Urinal Ø35, Set 1/2 (Rohbauset):
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage.
Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten).
Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm.
Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.
Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe und Spülrohr mit Spülrohrverbinder Ø 35.
Lieferung vormontiert.
Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest).
Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm.
Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten.
Netzbetrieb 230/6 V (5m-Kabel und Netzteil im Lieferumfang enthalten).
Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör.
30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 430000, 430010 oder 430030 bestellen.

VORTEILE

- Schnelle & einfache Montage: Lieferung vormontiert
- Höhe und Mittenabstand einstellbar
- An Wandstärke anpassbar
- Netzbetrieb 230/6 V

TECHNISCHE DATEN

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543000

Anschluss	1/2"
Höhe	985 - 1.385 mm
Tiefe	160 - 220 mm
Breite	430 mm
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	30 JAHRE

