Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal

Art. 430000

Elektronische Spülarmatur Netzbetrieb für UP - Für Urinale



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430000

Elektronischer Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset).
Netzbetrieb 230/6 V.
Öffnen und Schließen des Wassers durch Magnetventil.
Betätigungsplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden).
Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE).
Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 geeignet für Regenwasser.
Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Trafo, Schutzfilter und Vorabsperrung.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Mit Installationssystem Artikelnummer 543000 für Urinale Ø 35, 543000D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 430SBOX bestellen.

VORTEILE

- Maximale Hygiene: berührungslos
- 3 Spülprogramme sowie Stoßzeit-Programm
- Hygienespülung
- Kompatibel mit Netzbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC 4 für Urinal - Art. 430000

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Technologie	Elektronisch
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	



© DELABIE