Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763040

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763040

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):
Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm.
Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.
Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Regenwasser.
Besonders leichte Betätigung.
Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
Zweimengenspülung 3l/9l einstellbar auf 2l/4l. Rundes Design.
Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Mit Installationssystem Artikelnummern 564060DE oder 564065DE oder Unterputzkasten 763BOX bestellen.

VORTEILE

- Besonders leichte Betätigung
- Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
- Zweimengenspülung 3l/6l
- Einfache Wartung von vorne

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763040

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	170 mm
Breite	170 mm
Oberfläche	Metall verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

