Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC

Art. 578230

Druckspüler mit leichter Betätigung mit Zweimengenspülung 3l/6l



BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC - Art. 578230

Betätigungsplatte für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, Set 2/2 (Fertigbauset):
Druckspülsystem ohne Spülkasten.
Metallverchromte Rosette Ø 195 mit verdeckten, mechanischen Befestigungen.
Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.
Besonders leichte Betätigung.
Für Wandaufbau von 70 bis 130 mm.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.
30 Jahre Garantie.
Mit Installationssystem Artikelnummer 578305DE bestellen.

VORTEILE

- Besonders leichte Betätigung
- Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
- Spülung ohne Wartezeiten
- Zweimengenspülung 3l/6l, einstellbar auf 2l/4l

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC - Art. 578230

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Tiefe	Wandstärke von 70 bis 130 mm
Durchflussmenge	3l/6l oder 2l/4l
Durchmesser	Ø 195
Oberfläche	Metall verchromt
Garantie	30 JAHRE GARANTIE

