Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC



Art. 564005DE

Für WC-Spülung TEMPOMATIC, Netzbetrieb - Abflussrohr Ø 110

BESCHREIBUNG

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564005DE

Selbsttragendes Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:
- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).
- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.
- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.
- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.
Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.
- Geeignet für elektronisches WC-Spülsystem TEMPOMATIC mit dualer Steuerung oder Connect.
- Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V.
- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
- Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.
Lieferung vormontiert.
Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).
30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464000 oder 464050 bestellen.

VORTEILE

- Schnelle & einfache Montage: Lieferung vormontiert
- Geringer Platzbedarf
- An Wandstärke anpassbar
- Kompatibel mit Netzbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564005DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	30 JAHRE

