Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage

Art. H9633

Mischbatterie SECURITHERM o. Rückflussverhinderer, Set 2/2



BESCHREIBUNG

Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage - Art. H9633

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM für Unterputzmontage mit Wandanschlussbogen, Set 2/2 (Fertigbauset):
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.
Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC.
Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
Sequentielle Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einstellung von Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 39 °C.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.
Mit ERGO-Bediengriff.
Siebdichtungen in den Muttern G 3/4B integriert.
Ergänzbar mit Brausekopf.
Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm.
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.
Mit wasserdichtem Unterputzkasten H96CBOX bestellen.


VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser
- Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
- SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz
- Thermostat: absolut stabile Entnahmetemperatur

TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage - Art. H9633

Technologie	Sequentielle Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Höhe	166 mm
Breite	166 mm
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA



© DELABIE

Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS, WRAS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT