Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen

Art. 2551

Einhebelmischer in wasserdichtem UP-Kasten, Set 2/2



BESCHREIBUNG

Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen - Art. 2551

Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage mit Wandanschlussbogen, Set 2/2 (Fertigbauset).
Einhand-Mischbatterie mit klassischer Keramikkartusche Ø 40.
Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.
Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.
Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch Bediengriff.
Ergänzbar durch Brausekopf.
Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm mit Wandanschlussbogen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254CBOX bestellen.

VORTEILE

- Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels
- Wasserdicht: Wandanschlussbogen direkt auf Platte
- Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung
- Verbrühungsschutz: mit Temperaturanschlag

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen - Art. 2551

Versorgung	1/2"
Länge	166 mm
Breite	166 mm
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

