Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal



Art. 778BOX

Für Urinal mit Schläuchen 1/2" oder Anschluss Ø 35

Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 145,91 €

BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal - Art. 778BOX

Wasserdichter Unterputzkasten für Urinal 1/2", Set 1/2 (Rohbauset):
- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
- Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung, Schutzfilter und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.
- Spülarmatur TEMPOFLUX G 1/2 geeignet für Regenwasser.
- Unterputzkasten mit Schutz, Armatur konfiguriert für geschütztes Spülen der Rohrleitungen und Anschlusszubehör.

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).
Anschluss mit Muffe Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinal mit Schlauch).
Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.
30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 778700 oder 778707 bestellen.

VORTEILE

- Einfache Montage
- Unterputzkasten anpassbar & variabel
- Kasten zu 100 % wasserdicht
- Kompatibel: Ständerwand, Massivwand oder Paneel

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOFLUX Urinal - Art. 778BOX

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	145 mm
Tiefe	83 - 190 mm
Breite	145 mm
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

