Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC



Art. 464006

Elektr. Spülarmatur mit dualer Steuerung, Batteriebetrieb, UP - Für WC

Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 600,32 €

BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464006

Elektronischer WC-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOMATIC mit dualer Steuerung, Set 2/2 (Fertigbauset):
Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Abdeckplatte Edelstahl satiniert 186 x 186 mm mit Druckknopf aus Metall verchromt mit integrierter Elektronik.
Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.
Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Regenwasser.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
2 Auslösungsarten:
- Berührungslos: spült automatisch nach Verlassen des Nutzers. Gewährleistet Spülung des WC-Beckens nach jedem Nutzer.
- Auslösung gezielt mit unabhängigem Druckknopf mit Antiblockiersicherheit. Spülung auch bei Stromausfall möglich.
„Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).
3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).
Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Mit Installationssystem Artikelummern 564060DE oder 564065DE oder mit Unterputzkasten 464PBOX bestellen.


VORTEILE

- Maximale Hygiene: berührungslos
- Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
- Auslösung gezielt oder automatisch
- Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOMATIC mit dualer Steuerung für WC - Art. 464006

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 3/4
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert



Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

© DELABIE