Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC



Art. 578305DE

Für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Abflussrohr Ø 110

Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 543,26 €

BESCHREIBUNG

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578305DE

Selbsttragendes Installationssystem B. 350 für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:
- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).
- Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 35 mm.
- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.
- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.
Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2:
- Druckspülsystem ohne Spülkasten: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
- Rohrunterbrecher.
- Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.
- Körper aus massivem Messing, stoßfester verkalkungsarmer Mechanismus.
- Anschluss von oben G 3/4B.
- Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
- Geeignet für Regenwasser.
Lieferung vormontiert.
Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).
30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 578222, 578212 oder 578230 bestellen.


VORTEILE


- Schnelle & einfache Montage: Lieferung vormontiert
- Geringer Platzbedarf
- An Wandstärke anpassbar
- Montage in Leichtbauwand

TECHNISCHE DATEN

Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578305DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Normen und Zertifizierungen	BELGAQUA





Garantie	

© DELABIE