TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung



Art. 464300

WC-Druckspüler mit Fernbetätigung, Netzbetrieb, UP

Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: 852,76 €

BESCHREIBUNG

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art. 464300

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz:
Netzbetrieb 230/6 V.
Elektronische Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.
Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknopf verchromt 90 x 90 mm.
Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.
Wasserdichter Unterputzkasten:
- Flansch mit integrierter Dichtung.
- Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
- Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.
- Elektronik integriert und von vorne zugänglich.
- Spülarmatur TEMPOMATIC G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
Automatische Auslösung nach Verlassen des Nutzers oder gezielt durch Druckknopf auf seitlicher Betätigungsplatte.
Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
Druckknopf funktioniert unabhängig: Spülung auch bei Stromausfall möglich.
„Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf - 3 l bei kurzer Verweildauer, 6 l bei langer Verweildauer (einstellbar auf 2l/4l oder 5l/9l).
3 Programme (Spülmenge kann entsprechend WC-Modell angepasst werden).
Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung.
Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.
Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Seitliche Betätigung: Barrierefrei
- Auslösung gezielt oder automatisch
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Netzbetrieb 230/6 V

TECHNISCHE DATEN

TEMPOMATIC für WC mit dualer Steuerung und Fernbetätigung - Art. 464300

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G 3/4
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Länge	186 mm
Breite	186 mm
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

