Bodenablauf

Art. 683002DE

Für Weichbodenbelag

Brutto-Preis o. MwSt. Österreich 2026: **72,43 €**



BESCHREIBUNG

Bodenablauf - Art. 683002DE

Bodenablauf mit Höhenverstellung für Weichbodenbelag:
Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min.
Sperrhöhe 50 mm.
Platte mit Einlaufsieb Edelstahl hochglanzpoliert Ø 114.
Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich).
Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung.
Maximale Einlauftemperatur: 60°C im Dauerbetrieb, 85°C kurzfristig.
Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung.
Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung).
Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94).
Höhenverstellung bis zu 85 mm mit Aufstockelement.
Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.

VORTEILE

- Für gängige Böden geeignet, mit Höhenverstellung
- Ablaufglocke mit Griffbügel, glatter Körper
- Widerstandsfähiges Edelstahl-Einlaufsieb

TECHNISCHE DATEN

Bodenablauf - Art. 683002DE

Höhe	195 max.
Durchflussmenge	36 l/min
Garantie	30 JAHRE GARANTIE

